

AB GROUP

Güleetankwagen 10000 l Agro-Max MAX 10.000-1/S



Podstawowe informacje

| | |
|-----------------------|------------|
| Cena netto: | 76 750 PLN |
| Marka | Agro-max |
| Rok produkcji | 2022 |
| Kraj produkcji | PL |

Dane Szczegółowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lokalizacja | Białystok |
| Lokalizacja, kraj/państwo | Polen |
| Cena netto | 76750 |
| Waluta | PLN |
| Wymiary transportowe (DxSxW) | 7,3 x 2,8 x 3,3 |
| Waga transportowa [kg] | 3600 |
| Gwarancja [miesiące] | 12 |
| type | Sprzęt używany |
| Dodatkowe opcje | Nowy / nieużywany |
| Dodatkowe informacje: | <ul style="list-style-type: none">o Länge 7300 mmo Breite 2800 mmo Höhe 3300 mmo Bereifung: 2 X 28L/26 (ohne Kotflügel), (oder mit gleicher Breite und ähnlichem Profil) |

Reifenprofil)

o Anzahl der Achsen: 1` x 110 mm

o Radstand: 2100 mm

o Anhängelast 22kN - 2.2Tonnen

o Leergewicht 3600 kg

o Gesamtgewicht 13600 kg

o Streubreite - PERROT Streuwerk 10m

o Traktor mit 80 PS

o Zeit der Füllung des Tanks mit dem Kompressor:

MEC 9000 ca. 5 min o Tankentleerungszeit ab 6 min

Spezifikationen und Standardausrüstung:

Tank aus 6mm dickem Blech, Tank hat zusätzliche Verstärkungsringe.

Rahmenkonstruktion.

Tank innen und außen feuerverzinkt.

Im Inneren des Tanks ein Wellenbrecher mit Verstärkungsringen.

Verdichter MEC9000 M

Gülle-Absperrventil für den Kompressor.

Manowacometer.

Untere Anhängenvorrichtung bei 45 cm oder obere Anhängenvorrichtung (Höhe zu bestimmen).

Auswechselbare Aufhängeöse (40 mm oder 50 mm zu bestimmen).

Mechanisch verstellbarer seitlicher Stützfuß für bis zu 4 Tonnen Tragfähigkeit.

Röhrenförmiger Wasserstandsanzeiger fi90mm

Oberes Mannloch fi200mm.

Beleuchtungsanlage gemäß den Verkehrsvorschriften.

Betriebsbremse - pneumatisch (1 oder 2 Kreisläufe sind anzugeben).

Zusätzliche Handbremse.

Schlauch 6"(fi 150) mit Saugkorb - Saugschlauchlänge 6m.

Nach hinten öffnende Bodenwanne fi 1600mm mit zwei Stützen.

Hydraulisch betätigter 6"-Hauptablasschieber.

□ Zweiter Bodenschieber fi150mm mit 6" Perrot-Schnellkupplung.

□ Abfüllvorrichtung - PERROT 6" Abfüllmaschine.

□