

**AB GROUP**

## **Agro-max wóz asenizacyjny 10000 I**



### **Podstawowe informacje**

<b>Cena netto:</b>	76 750 PLN
<b>Marka</b>	Agro-max
<b>Rok produkcji</b>	2022
<b>Kraj produkcji</b>	Pologne

### **Dane Szczegółowe**

<b>Lokalizacja</b>	Białystok
<b>Lokalizacja, kraj/państwo</b>	Pologne
<b>Cena netto</b>	76750
<b>Waluta</b>	PLN
<b>Wymiary transportowe (DxSxW)</b>	7.3 x 2.8 x 3.3
<b>Waga transportowa [kg]</b>	3600 kg
<b>Gwarancja [miesiące]</b>	12 mois
<b>Dodatkowe informacje:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Długość 7300 mm</li><li>o Szerokość 2800 mm</li><li>Dane techniczne :<ul style="list-style-type: none"><li>o Wysokość 3300 mm</li><li>o Ogumienie: 2 X 28L/26 (bez błotnika),(lub o takiej szerokości i podobnym profilu opony)</li></ul></li></ul>

- o Liczba osi: 1` x 110 mm
- o Rozstaw kół 2100 mm
- o Nacisk na zaczep 22kN - 2.2 Tony
- o Masa własna 3600 kg
- o Masa całkowita 13600 kg
- o Szerokość rozlewania – rozlewacz PERROT 10m
- o Ciągnik o mocy 80KM
- o czas napełniania zbiornika kompresorem: MEC 9000 około 5 min
- o Czas opróżnienia zbiornika od 6 min

#### Specyfikacja i wyposażenie standardowe:

- Zbiornik wykonany z blachy o grubości 6mm, zbiornik posiada dodatkowe pierścienie wzmacniające.
- Konstrukcja ramowa.
- Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz.
- Wewnątrz zbiornika falochron z wręgami wzmacniającymi.
- Kompresor MEC9000 M
- Zawór odcinający dopływ gnojowicy do kompresora.
- Manowakuometr.
- Zaczep dolny na wysokości 45cm lub górny (wysokość do ustalenia).
- Wymienne ucho zaczepu (40 mm lub 50 mm do ustalenia).
- Mechanicznie regulowana stopka podporowa boczna nośności do 4ton.
- Wodowskaz rurowy fi90mm
- Właz górny fi200mm.
- Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
- Hamulec zasadniczy - pneumatyczny(1 lub 2 obwodowy do ustalenia).
- Hamulec dodatkowy ręczny.

- Wąż 6"(fi 150) z koszem ssącym - długość węża ssawnego 6m.
- Dennica tylna otwierana fi 1600mm z dwoma króćcami.
- Główna zasuwa spustowa o średnicy 6" sterowana hydraulicznie.
- Druga zasuwa dennicy fi150mm z szybko złączem Perrot 6".
- Urządzenie rozlewające - rozlewacz PERROT 6".
- Króciec boczny 6" z lewej z zasuwą ręczną 6" z szybko złączem 6".
- Zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy.
- Króciec boczny z prawej z zaślepką.
- Drabinka boczna.
- Certyfikat zgodności CE.
- Trójkąt ostrzegawczy, kogut
- Odolejacz, tłumik hałasu