

AB GROUP

robot per la spruzzatura dei frutteti Aries300N



Основная информация

???? ?????: 70 000 PLN
????? AllyNav
??? ?????? 2026
?????? ?????????????? CN

Конкретная информация

???????????????? Rzędziany
?????????????????, ??????/???? Polonia
?????? ???? 70000
?????? PLN
VAT [%] 23
??? ?? ????????? [??] 450
???????? [????????] 12
???????????????? ?????????????:

Aries300N – Robot per la spruzzatura dei frutteti

Caratteristiche principali:

- Spruzzatura autonoma – il robot effettua la spruzzatura tramite ugelli e ventilatore ad alto flusso,
- Serbatoio capiente da 300 L – permette un lavoro lungo e continuo,
- Alta efficienza delle pompe – portata di lavoro 16 L/min,

- Unità di trazione potente – motore a benzina da 9,5 kW garantisce stabilità anche in condizioni difficili,
- Telecomando – portata fino a 100 m,
- Ricevitore GNSS – guida precisa del robot,
- Alta stabilità – cingoli e possibilità di lavorare su pendenze fino a 25°.

Parametri fisici:

- Dimensioni (L × P × A): 2200 mm × 1200 mm × 1000 mm,
- Peso della macchina (a vuoto): 450 kg.

Sistema di alimentazione:

- Tipo di alimentazione: Ibrido (benzina-elettrico),
- Tensione in uscita: 48 V,
- Potenza nominale del generatore: 9,5 kW,
- Potenza motore di trazione: 1 kW,
- Capacità serbatoio carburante: 6 L,
- Capacità olio motore: 1,1 L,
- Consumo massimo di carburante: 3 L/h,
- Cilindrata: 459 cm³,
- Tipo di carburante: Benzina 92#,
- Velocità massima: 1,25 m/s,
- Raggio minimo di sterzata: 0 m (rotazione sul posto),
- Pendenza massima operativa: ≤ 10°,
- Pendenza laterale ammessa: ≤ 25°.

Sistema di spruzzatura:

- Metodo di spruzzatura: Pressione + aria assistita,
- Potenza nominale (pompa dell'acqua — alta pressione): 1 kW,
- Potenza nominale (motore del ventilatore): 2 kW,
- Diametro pale del ventilatore: 400 mm,
- Capacità serbatoio: 300 L,
- Tipi di ugelli: XR4501S, XR9502S,
- Numero di ugelli: 8,
- Portata nominale del liquido: 16 L/min,
- Pressione operativa: 13 MPa,

- Dimensione delle particelle: 100-500 μm ,
- Larghezza di spruzzo: 3-10 m.

Telecomando:

- Modello: H12,
- Portata efficace (senza interferenze/ostacoli): fino a 1000 m.

EXPORTAZIONE: È NECESSARIO PAGARE SOLO L'IMPORTO NETTO (con una valida partita IVA UE) / TRASPORTO IN TUTTO IL MONDO POSSIBILE a buone condizioni. Offerta valida fino ad esaurimento scorte.