



T 4075 / T 4080 / T 4090 / T 4100 / T 4110



Perkins®

Diesel Power

MODEL		T 4075	T 4080	T 4090	T 4100	T 4110
Silnik [Perkins]		4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Emisja Spalin		Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3B	Stage 3B
Kod Seryjny Silnika		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	854E-E34TA	854E-E34TA
Max Moc [ISO 14396]	kw/hp/obr./min	55,5 / 75 / 2200	60,5 / 82 / 2200	68 / 92 / 2200	75 / 102 / 2200	83 / 113 / 2200
Max Moment Obr.	Nm/obr./min	307 / 1400 /	352 / 1400 /	393 / 1400 /	420 / 1400 /	450 / 1400 /
Liczba Cylindrów / Pojemność	Cm3	4 / 4400 /	4 / 4400 /	4 / 4400 /	4 / 3387 /	4 / 3387 /
Średnica Cylindra x Skok	mm x mm	105 x 127	105 x 127	105 x 127	99 x 110	99 x 110
Rodzaj Filtra Powietrza		Typ suchy z wskaźnikiem ostrzegawczym				
Układ Turbodoładowania		Turbosprężarka z Intercoolere				
Układ wtryskowy		Common Rail				
Zbiornik Paliwa	lt	125	125	125	125	125
Blokada mostu & 4WD						
Blokada mostu		Elektrohydrauliczna				
4WD Engagement		Elektrohydrauliczna				
WOM						
Typ		Niezależny				
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	540 [1890]	540 [1890]	540 [1890]	540 [1890]	540 [1890]
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	540E [1594]	540E [1594]	540E [1594]	540E [1594]	540E [1594]
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	1000 [2074]	1000 [2074]	1000 [2074]	1000 [2074]	1000 [2074]
Hi-Shift WOM		-	-	Opcja	Standard	Standard
Hamulce						
Hamulce		Dyskowe Hydrauliczne				
System hamowania na 4 koła		Automatyczne uruchomienie systemu hamowania na 4 koła z włączeniem 4WD				
Hamulec ręczny		Mechaniczny, dźwignia				
Pneumatyczne/ hydrauliczne hamulce przyczepy		Opcja				
Skrzynia Biegów						
Typ przekładni		12 + 12R Zsynchronizowana		24 + 24 Zsynchronizowana		
Rewers		Dźwignia z lewej strony pod kierownicą				
Sprzęgło		Cierne				
Sprzęgło Hi-Shift [elektrohydrauliczne]		Opcja				
Hydraulika & Trzypunktowy Układ zawieszenia						
Max wydajność pompy / ciśnienie	(lt/min)/bar	45 / 195 /	45 / 195 /	56 / 165 /	56 / 165 /	56 / 165 /
Funkcje		W 12 + 12R mechaniczna / 24+ 24 elektryczna kontrola, pozycjonowanie, kontrola ciągu, Auto-Lift				
Końcówki zewnętrzne [szybkozłączca]	wyjścia / zawory	4 / 2 /	4 / 2 /	8 / 4 /	8 / 4 /	8 / 4 /
Max siła udźwigu	kg	3500	3500	4500	4500	4500
Zewnętrzna kontrola podnośnika		dźwignia z wewnętrznej strony tylnego błotnika		Przyciski z zewnętrznej strony tylnych błotników		
Wymiary i waga						
Waga [bez dodatkowych obciążników]	kg	3620	3740	3920	3980	4040
Przednie obciążenie	kg	17+8x43	17+8x43	17+8x43	17+8x43	14x40
Tylne obciążenie	kg	2x70	2x70/2x80	2x70/2x80	2x70/2x80	2x70/2x80
Długość całkowita	mm	4212	4212	4212	4212	4212
Rozstaw Osi	mm	2390	2390	2390	2390	2390
Przednia Oś	mm	1460-1730	1460-1730	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Tylna Oś	mm	1415-1710	1415-1710	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Szerokość całkowita	mm	2270-2400	2270-2400	2270-2400	2270-2400	2270-2400
Wysokość całkowita	mm	2805	2805	2805	2805	2805
Prześwit	mm	505	505	505	505	505
Opony						
Opcja 1 [Przód]		11,2 - 24	340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24
Opcja 1 [Tył]		16,9 / 14 - 30	420/85 R34	420/85 R34	420/85 R34	420/85 R34
Opcja 2 [Przód]		12,4 - 24	320/85 R28	320/85 R28	380/70 R24	380/70 R24
Opcja 2 [Tył]		13,6/12-36	380/85 R38	380/85 R38	480/70 R34	480/70 R34
Opcja 3 [Przód]		360/70 R24			320/85 R28	320/85 R28
Opcja 3 [Tył]		420/85 R30			380/85 R28	380/85 R28
Opcja 4 [Przód]		340/85 R24				340/85 R28
Opcja 4 [Tył]		340/85 R38				420/85 R38