

# AGREGAT TALERZOWY OZDOKEN COMBIDISC



- 2 rzędy talerzy  $\varnothing 560\text{mm}$
- rozstaw między rzędami talerzy 85 cm
- amortyzatory gumowe
- regulowane boczne talerze
- piasty obsługowe lub bezobsługowe
- ekrany boczne pływające
- dyszel skrętny
- wał oponowy (10 kół)
- hydropak
- 2 siłowniki w hydropaku, o łącznym udźwigu 2000 kg

- blokada regulacji głębokości – 2 sworznie
- regulacja kąta 1-ego rzędu talerzy

Służy to do uzyskania optymalnej jakości cięcia na całej szerokości roboczej

- hydrauliczna regulacja wału

To pozwala operatorowi na wygodne dostosowanie z kabiny ciągnika położenia wału w zależności od warunków i miejsca pracy

## Zalety:

- niskie zapotrzebowanie mocy (od 90 KM),
- solidna konstrukcja (waga maszyny w wersji 3m: 1750kg),
- wał oponowy zapewnia odpowiednie zagęszczenie spulchnionej gleby, gwarantując równomierne wschody,
- nieugniecione pasy między oponami przyczyniają się do lepszego wchłaniania wody i wymiany powietrza,
- wał oponowy nie jest podatny na oklejanie się glebą.



Pływające ekrany  
boczne  
(standart)



Amortyzatory  
gumowe  
(standart)



Talerze faliste  
(opcja)



Hydrauliczna  
regulacja wału  
(standart)

Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Oddział: ul. Wrzosowa 27, 05-230 Kobylka  
 Oddział: Węzeł Rzędziarzy, Droga  
 Ekspresowa 58, Kolonia, 16-080 Rzędziarzy  
 GPS: 53.152480, 22.856932