

# GLEBOGRYZARKA MIĘDZYRZĘDOWA

## OZDOKEN seria ACM - SF


- Wersja z podsiewaczem nawozów lub bez,
- Różne szerokości sekcji roboczych i ich rozstawy,
- Liczba sekcji od 2 do 9,
- Wersje z ramą sztywną lub składaną (dla 7 i 9 sekcji),
- Dostosowanie i konfiguracja maszyny do potrzeb klienta.

### Wyposażenie standardowe:


- sekcje robocze od 30-80 cm,
- pojedyncza rama 150x100 mm,
- zestaw pojedynczych, podwójnych lub potrójnych noży.




docisk sekcji sprężynowy




zęby spulchniające glebę



rozstaw między nożami




sześciokątny wał przekładni-42 mm



napęd łańcuchowy sekcji



osłona teleskopowa




przekładnia

### Opcje dodatkowe:

- podsiewacz nawozów PCV 280 I lub 2x180 I w zależności od długości ramy,
- redlice dwutalerzowe podsiewacza nawozów,
- regulowane obsypniki,
- możliwość poszerzenia sekcji roboczych:
  - 30 cm na 35-40 cm
  - 30 cm na 45-50 cm (razem z zestawem noży)
  - 30 cm na 55-60 cm (razem z zestawem noży)
  - 50 cm na 70 cm (razem z zestawem noży)
  - 50 cm na 80 cm (razem z zestawem noży)



wersja z podsiewaczem nawozów



obsypnik



redlice dwutalerzowe podsiewacza nawozów