



GROUP

+ 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na f
ABGROUPAnitaBoltryk
Znajdź nas na WhatsApp

HATTAT TRAKTOR



FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES



Funkcjonalność:

Fukcjonalność i efektywność zapewniają liczne praktyczne rozwiązania techniczne, jak i wydajność samych podzespołów:

- silniki FPT spełniające normy emisji spalin Stage V
- ergonomiczna kabina z klimatyzacją,
- niezależny wałek WOM,
- funkcja Auto-Lift (opuszczanie podnośnika do danej wysokości i podnoszenie do maksymalnej wysokości za pomocą przycisku),
- dolny i górny zaczep,
- rewers mechaniczny,
- oświetlenie robocze i ostrzegawcze,
- regulowana kolumna kierownicza,
- pasy bezpieczeństwa.

Dodatkowe możliwości:

- hamulce pneumatyczne przyczepy jednoobwodowe i dwuobwodowe,
- wyjście na hamulce hydrauliczne przyczepy,
- górny łącznik hydrauliczny,
- zaczep Piton-fix z belką,
- zaczep Scharmüller,
- inne rozmiary kół,
- fotel pneumatyczny.



Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Oddział: ul. Wrzosowa 27, 05-230 Kobyłka
Oddział: Węzeł Rzędziany, Droga
Ekspresowa S8, Kolonia, 16-080 Rzędziany
GPS: 53.152480, 22.856932

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU +
MASZYNY ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA
PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN

DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE +
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA



GROUP

+ 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na
ABGROUPAnitaBoitryk
Znajdź nas na
WhatsApp



Silniki FPT zapewniają wydajność i jakość oraz długi i bezproblemowy okres eksploatacji.



Rozwiązanie WOM 540E umożliwia pracę z prędkością 540 obr./min. przy ekonomicznej, ale gwarantującej dużą moc prędkości obrotowej silnika.

Model	C3055 Rops	C3065 Rops	C3085 Rops	C3055 Cab	C3065 Cab	C3085 Cab
Napęd	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Moc KM (kW)	58 (43)	68 (50)	75 (55)	58 (43)	68 (50)	75 (55)
Silnik	FPT					
Norma emisji spalin	Stage V					
Pojemność silnika	2797 cm ³					
Liczba cylindrów	4					
Rodzaj doładowania	Turbina z intercoolerm					
Skrzynia biegów	12F+12R synchronizowana					
Prędkość max. km/h	37					
Wyjścia hydrauliczne	6/3					
Prędkość WOM (obr./min.)	540-540E					
Pojemność zbiornika paliwa (l)	80					
Blokada mechanizmu różnicowego	Elektrohydrauliczna					
Załączanie przedniego napędu	Elektrohydrauliczne					
Hamulce	Hydrauliczne					
Wydajność pompy (l/min.)	45					
Ciśnienie pompy (bar)	190					
Udźwig podnośnika (kg)	3000					
Masa (kg)	2900			3350		
Przednie obciążenie (kg)	8x22					
Tylne obciążenie (kg)	2x45					
Opcjonalne ogumienie	Przód 280/70R20 Tył 14,9/13-28	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 280/70R20 Tył 14,9/13-28	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 280/70R18 Tył 380/85R38	Przód 280/85R28 Tył 12,4/11-36
	Przód 280/70R18 Tył 380/85R38	Przód 280/85R28 Tył 12,4/11-36	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30
	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30	Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30
	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30

Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Oddział: ul. Wzrostowa 27, 05-230 Kobylka
Oddział: Węzeł Rzędziński, Długa
Ekspresowa 58, Kolonia, 16-080 Rzędziński
GPS: 53.152480, 22.856932

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU + DO SKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE +
MASZYNY ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA +
PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN