



GROUP
WYŁĄCZNY IMPORTER

CENTRALA RZĘDZIANY
(woj. podlaskie)
Rzędziany 79, 16-080 Tykocin

ODDZIAŁ KOBYLKA
(woj. mazowieckie)
Wrzosowa 27, 05-230 Kobyłka

+ 48 606 320 720
+ 48 668 878 368
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na

ABGROUPAnitaBoltryk

Znajdź nas na

WhatsApp

SIEWNIK DO TRAWY ZUMRUT S3000

**podwójny wał
nacinający**

**dostępne szerokości:
1500, 2000, 3000mm**



Siewnik **ZUMRUT S3000** może precyzyjnie wysiewać drobne i małe nasiona takie jak trawa darniowa, lucerna i rzepak. Stalowe wały z ostrymi kolcami i spiralną konstrukcją znajdują się z przodu i z tyłu siewnika co pozwala na perfekcyjny siew nawet w trudnych warunkach.

Główną zasadą działania siewnika S3000 jest to, że wał umieszczony z przodu pełni dwie funkcje: otwiera podłoże siewne oraz uprawia glebę. Pomiędzy dwoma wałami nasiona przedostają się do podłoża siewnego, a następnie wał z tyłu siewnika zamyka je i zagęszcza glebę. Innymi słowy siewnik S3000 uprawia glebę, wyrównuje oraz zapewnia prawidłowe i jednorodne kiełkowanie nasion poprzez zagęszczanie. W zależności od struktury gleby wały mogą być wypełnione wodą za pomocą korków po bokach wałów, dzięki temu siewnik staje się cięższy, a co za tym idzie lepiej uprawia i zagęszcza glebę. Brama sprężynowa, którą można regulować za pomocą dźwigni regulacyjnych, zapewnia pokrycie śladów kół ciągnika. S3000 posiada zbiornik na nasiona o pojemności 750 litrów. Wskaźnik wysiewu zaprojektowany tak, aby był dobrze widoczny z ciągnika. Przekładnia bezstopniowa napędzana jest przez przedni wał, który dalej napędza koła zębate w aparatach wysiewających i mieszadło w zbiorniku nasion. Do kalibracji służą aparaty wysiewające, które znajdują się pod zbiornikiem nasion, można je ustawić za pomocą kłapek w zależności od odmiany nasion.


model	szerokość robocza	szerokość całkowita	pojemność zbiornika nasion	waga	maksymalna prędkość robocza	średnica wału	zapotrzebowanie mocy
	mm	mm	l	kg	km/h	mm	KM
S 1500	1500	1700	250	550	10	300	30-65
S 2000	2000	2210	300	750		375	40-75
S 3000	3000	3210	750	1030			65-100

Wyposażenie standardowe:


- podwójny wał nacinający do zagęszczania i przykrywania nasion
- mechaniczny napęd poprzez łańcuch z tylnego wału roboczego
- komplet aparatów wysiewających do nasion drobnych
- brona sprężynowa



rzęd zgrzebeł przednich



napęd z wału




wskaźnik poziomu nasion



aparaty do drobnych nasion



przekładnia bezstopniowa olejowa



podwójny wał nacinający